

Produkt data blad:

January 24th, 2025

Product			
Navn:		Beskrivelse:	
Maxx 271		Malingsmarkør med kuglespids for en linjebredde på 1 - 2 mm. Ideel til markering og dekoration af ru og glatte overflader, f.eks. papir, plast, glas, keramik, metal, læder, gummi osv. Mærkerne er meget uigennemsigtige, har meget god vedhæftning og slidstyrke på næsten alle materialer, er lysægte, vand- og vejrbestandige, modstandsdygtige over for mange ætsnings- og vaskeprocedurer samt varmebestandige op til 300 °C. Blækket styres af en ventil og er fri for toluen og xylene. Individuelt krympeindpakket fra fabrik, udskiftelig skrivespids.	
<u>Article No.</u>	<u>Farver</u>		
127101	Sort,	<u>No.</u>	407426
127102	Rød		407427
127103	Blå		407428
127104	Grøn		407429
127105	Gul		407430
127149	Hvid		407431
127153	Guld		407432
127154	Sølv		407433
			407422
			407423
			407424



Figure: Maxx 271, rød (Art.-No. 127102), blå (Art.-No. 127103), hvid (Art.-No. 127149), guld (Art.-Nr. 127153)

Forordningen om produktsikkerhed i almindelighed (GPSR)

For ovennævnte produkter blev der udført risikoanalyser, og der blev udarbejdet tekniske dokumenter i overensstemmelse med produktsikkerhedsforordningen 2023/988 (EU) om produktsikkerhed.

Komponenter		
Materiale:	Blæk:	
Polypropylene (PP) Polyethylene (PE) V 2 A Polybutylenterephthalat (PBT) Polyethylenterephthalat (PET)	Påfyldning pr. pen:	2.75 g
	Alkoholbaseret blæk. Inkluderer opløsningsmidler, farvestoffer og tilsætningsstoffer.	

Indikation for sikkerhed og miljø																										
Pakke:	Blæk:																									
Farlige ingredienser Ingen i henhold til EU-direktiver	Oplysningerne i dette afsnit er baseret på sikkerhedsdatabladet i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH). Alt angivet indhold er angivet i vægtprocent. <u>Skrivefarve sort</u> Farlige ingredienser <table><tr><td>1-Methoxypropan-2-ol</td><td>CAS 107-98-2</td></tr><tr><td>≥ 70 – < 90 %</td><td></td></tr><tr><td>2-methoxypropan-1-ol</td><td>CAS 1589-47-5</td></tr><tr><td>< 0,30 %</td><td></td></tr></table> Klassificering af blandingen:  GHS02 Flamme Flam. Liq. 3 H226 Brandfarlig væske og damp  GHS07 STOT SE 3 H336 Kan forårsage dødsghed eller svimmelhed <u>Skrivefarve rød, blå og grøn</u> Farlige ingredienser <table><tr><td>1-Methoxypropan-2-ol</td><td>CAS 107-98-2</td></tr><tr><td>≥ 65 – < 85 %</td><td></td></tr><tr><td>Nitrocellulose</td><td>CAS 9004-70-0</td></tr><tr><td>< 2,50 %</td><td></td></tr><tr><td>2-methoxypropan-1-ol</td><td>CAS 1589-47-5</td></tr><tr><td>< 0.30 %</td><td></td></tr><tr><td>Aminer, C12-18-alkyldimethyl</td><td>CAS 68391-04-8</td></tr><tr><td>< 0,25 %</td><td></td></tr></table>		1-Methoxypropan-2-ol	CAS 107-98-2	≥ 70 – < 90 %		2-methoxypropan-1-ol	CAS 1589-47-5	< 0,30 %		1-Methoxypropan-2-ol	CAS 107-98-2	≥ 65 – < 85 %		Nitrocellulose	CAS 9004-70-0	< 2,50 %		2-methoxypropan-1-ol	CAS 1589-47-5	< 0.30 %		Aminer, C12-18-alkyldimethyl	CAS 68391-04-8	< 0,25 %	
1-Methoxypropan-2-ol	CAS 107-98-2																									
≥ 70 – < 90 %																										
2-methoxypropan-1-ol	CAS 1589-47-5																									
< 0,30 %																										
1-Methoxypropan-2-ol	CAS 107-98-2																									
≥ 65 – < 85 %																										
Nitrocellulose	CAS 9004-70-0																									
< 2,50 %																										
2-methoxypropan-1-ol	CAS 1589-47-5																									
< 0.30 %																										
Aminer, C12-18-alkyldimethyl	CAS 68391-04-8																									
< 0,25 %																										

Klassificering af blandingen:

GHS02 Flamme
Flam. Liq. 3
H226 Brandfarlig væske og damp.



GHS07
STOT SE 3
H336 Kan forårsage dødsghed eller
svimmelhed

Skrivefarve gul.**Farlige ingredienser**

1-Methoxypropan-2-ol CAS 107-98-2
≥ 60 – < 80 %

2-methoxypropan-1-ol CAS 1589-47-5
< 0.30 %

Amines, C12-18-alkyldimethyl CAS 68391-04-8
< 0.25 %

Klassificering af blandingen:

GHS02 Flamme
Flam. Liq. 3
H226 Brandfarlig væske og damp.



GHS07
STOT SE 3
H336 Kan forårsage dødsghed eller
svimmelhed

Skrivefarve Hvid**Farlige ingredienser**

1-Methoxypropan-2-ol CAS 107-98-2
≥ 40 – < 60 %

2-methoxypropan-1-ol CAS 1589-47-5
< 0.30 %

Klassificering af blandingen:

GHS02 Flamme
Flam. Liq. 3
H226 Brandfarlig væske og damp.



GHS07
STOT SE 3
H336 Kan forårsage dødsghed eller
svimmelhed.

Skrivefarve Guld**Farlige ingredienser**

1-Methoxypropan -2-ol CAS 107-98-2
50 – <75%

Kobberflager (overtrukket med alifatsyre)
10 - <25% CAS 7440-50-8

Zinkpulver – (zink støvstabiliseret)
3 - <5% CAS 7440-66-6

Klassificering af blandingen:

GHS02 Flamme
Flam. Liq. 3
H226 Brandfarlig væske og damp.



GHS07
Øjne irritation 2
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation
STOT SE 3
H336 Kan forårsage dødsghed el. svimmelhed.



H400 Giftig for vandlevende organismer
H411 Giftig for vandlevende organismer med
langvarig virkning

Skrivefarve Sølv**Farlige ingredienser**

1-Methoxypropan -2-ol CAS 107-98-2
≥ 60 – < 80 %

Sølvpulver (stabiliseret)
≥ 10 – <20 % CAS 7429-90-5

2-methoxypropan-1-ol
<0,30% CAS 1589-47-5

Klassificering af blandingen:

GHS02 Flamme
Flam. Liq. 3
H226 Brandfarlig væske og damp.



GHS07
STOT SE 3
H336 Kan forårsage dødsghed el. svimmelhed.

Brændepunkt: ingen	Brændepunkt: 31 °C
Opløselighed i vand: uopløselig	Opløselighed i vand: blandbar
Slukning: • Vandspray • CO₂ • Skumslukker	Kontakt med hud: Vask med vand og sæbe, brug ikke opløsningsmidler. Efter indtagelse: Skyl munden med vand. I tilfælde af vedvarende symptomer skal du kontakte læge Efter øjenkontakt: Fjern evt. Kontaktlinser. Skyl det åbne øje i flere minutter under rindende vand. Kontakt derefter læge.
	Lugt: Alkoholisk / æterisk lugt. Ingen farlig koncentration af alkoholiske dampe under påføring.
Bortskaffelse: Miljøvenlig. Ingen forurening af luft eller grundvand i forbrændingsanlæg. Tomme refills kan bortskaffes sammen med dagligt affald under hensyntagen til lokale regler.	Bortskaffelse Europa: I henhold til lokale regler, f.eks. at bortskaffe som farver. Det europæiske affaldskatalog "Code 080111".

Oplysningerne i dette produktdatablad henviser til kommercielle mængder af færdige produkter. Der er muligvis ikke altid anvendeligt for materialer og præparater, der anvendes til industriel forarbejdning.

Ovennævnte data er baseret på vores viden i dag. De garanterer ikke egenskaber, vi ikke kender. Brugere af vores produkter skal tage hensyn til gældende love og regler på eget ansvar. Dette produktdatablad er ikke underlagt en opdateringsservice.

Schneider er blevet certificeret som den første virksomhed i skrivetøjindustrien siden 1998 efter verdens strengeste miljødelesystem EMAS.

