


## Sammenligning af Leica DISTO-modeller

								
	Varenr. <b>803606</b> DB nr. <b>2424981</b>	Varenr. <b>803300</b> DB nr. <b>1985694</b>	Varenr. <b>800015</b> DB nr. <b>2563786</b>	Varenr. <b>800050</b> DB nr. <b>2417715</b>	Varenr. <b>800026G</b> DB nr. <b>2563787</b>	Varenr. <b>800025R</b> DB nr. <b>2563788</b>	Varenr. <b>800010</b> DB nr. <b>1894338</b>	Varenr. <b>801100</b> DB nr. <b>1707213</b>
Leica DISTO – Gør opmåling nemmere. Brug originalen.	<b>X6</b> Den stærke	<b>X3</b> Den multifunktionelle	<b>X1</b> Den robuste	<b>D5</b> Den alsidige	<b>D2G</b> Den ekstra tydelige	<b>D2R</b> Den avanceret	<b>D1</b> Den handy	<b>D110</b> Den lille
 <b>Udendørs område</b> Se dit målepunkt direkte på enhedens display, når laserstrålen ikke længere er synlig for øjet.	✓			✓				
 <b>Dokumenteret til byggepladsbrug</b> Alle enheder er beskyttet mod støv og vandsprøjt med minimum IP54-klassificering, hvilket gør dem velegnede til daglige opgaver på byggepladsen. IP65 er udviklet til krævende forhold på pladsen.	IP65	IP65	IP65	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
 <b>Point to Point-teknologi (P2P)</b> Mål afstanden mellem to punkter fra samme position nemt og hurtigt.	✓ I kombination med DST 360-X adapter	✓ I kombination med DST 360 adapter						
 <b>Data overførsel</b> Overfør måleværdierne direkte fra enheden til en hvilken som helst app eller software (f.eks. Excel, e-mail osv.).	✓	✓	Overfør til appen DISTO Plan	✓	Overfør til appen DISTO Plan	Overfør til appen DISTO Plan	Overfør til appen DISTO Plan	Overfør til appen DISTO Plan
 <b>Smart horisonttilstand</b> Mål over forhindringer som f.eks. vægge eller personer inden for måleområdet. Afvigelse som følge af enhedens hældning kompenseres automatisk.	✓	✓		✓	✓	✓		
 <b>Endestykke</b> Gør det muligt at placere enheden præcist ved målingens startpunkt. Målingens reference skifter automatisk.	✓	✓		✓	✓	✓		
 Trådløs forbindelse med lavt energiforbrug	Bluetooth® 5	Bluetooth® 4.2	Bluetooth® 6/NFC	Bluetooth® 5	Bluetooth® 6/NFC	Bluetooth® 6/NFC	Bluetooth® 4.2	Bluetooth® 4.2
 Måler op til	250 m	150 m	100 m	200 m	120 m	150 m	40 m	60 m
 Typisk målenøjagtighed	± 1 mm	± 1 mm	± 1.5 mm	± 1 mm	± 1.5 mm	± 1.5 mm	± 2 mm	± 1.5 mm
Produceret i Europa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Indgår i sæt:	X6 sæt Varenr. <b>803607</b> DB nr. <b>2424982</b>			D5 sæt Varenr. <b>800051</b> DB nr. <b>2417723</b>				