

Nøjagtighedsklasse for stål & glasfiberbåndmål

Nøjagtighedsklassen efter EU's & den Japanske JIS præcisionsnormer.

Nøjagtighedsklasse = Længdetolerance i mm af totallængden.

Strækingskraft 20 N for stålbånd i kapsel.

Strækingskraft 50 N for stålbånd på gaffel.

Temperaturen skal være 20 Celsius ved kontrol af præcisionen.

Præcisionsklasse	EC 1	JIS	EC 2	EC 3
0,5m	+ - 0,20	+ - 0,30	+ - 0,50	+ - 1,0
1,0m	+ - 0,20	+ - 0,30	+ - 0,50	+ - 1,0
2,0m	+ - 0,30	+ - 0,40	+ - 0,70	+ - 1,40
3,0m	+ - 0,40	+ - 0,50	+ - 0,90	+ - 1,80
5,0m	+ - 0,60	+ - 0,70	+ - 1,30	+ - 2,60
10,0m	+ - 1,10	+ - 1,20	+ - 2,30	+ - 4,60
15,0m	+ - 1,60	+ - 1,70	+ - 3,30	+ - 6,50
20,0m	+ - 2,10	+ - 2,20	+ - 4,30	+ - 8,50
25,0m	+ - 2,60	+ - 2,70	+ - 5,30	+ - 10,60
30,0m	+ - 3,10	+ - 3,20	+ - 6,30	+ - 12,60
50,0m	+ - 5,30	+ - 5,40	+ - 10,30	+ - 20,60

Glasfiberbåndmåls bedste præcision er EC 3.

Tajima's stålbåndmål i typerne Top Conve, Eng. Pocket, Eng. Ten & Eng. Super er klassificeret efter den Japanske JIS norm.